TECHNISCHES MERKBLATT



Kraft-Reiniger >ULTRA<

Artikel-Nr. 75-30

Produkt: Spezial-Reiniger zum Entfernen von Verschmutzungen

von Stein und Beton (kann auch im Tauchbad angewendet werden)

Anwendungsbereich: Reinigung von Zementmilch auf Gestein, Kalk und Urinstein, Algen,

Moose, Flechten, Salzausblühungen, Oxydflecken auf Mauerwerk, Tiefenreinigung von Betonböden bei Öl- und Fettverschmutzungen in Gartenbau, Maler- und Gipserhandwerk, Bootswerften, Baugeschäften

(Entkrusten von Tauchpumpen), Kläranlagen, Krankenhäusern, Schwimmbädern, Reinigungsbetrieben, Bauhöfen, Kunst- und

Natursteinbetrieben, Betrieben für keramische Wand- und Bodenbeläge

usw. sowie auf Rohaluminium

Produktmerkmale: Vielseitig in der Anwendung,

schnell wirkend, entkrustend,

Tiefenreinigung,

ätzt Glas und Aluminium nicht an,

Neutralisation mit Wasser,

löst anorganische wie organische Rückstände,

Anwendungsart: Wirkstoff aufbringen, meist unverdünnt. Je nach Untergrund mit

weicher oder harter Bürste bearbeiten. METAFLUX Kraft-Reiniger ULTRA

nochmals aufbringen.

Einwirken lassen bis das Schäumen nachläßt. Mit viel Wasser nachspülen,

stark saugendes Gestein mit Wasser vornetzen.

Achtung: Leicht korrodierende Metalle in der Umgebung sofort nach der Reinigung

trocknen und vor Korrosion schützen. Bei der Anwendung in geschlossenen Räumen muss darauf geachtet werden, dass diese

während und nach der Behandlung gut gelüftet werden. Vor Anwendung Verträglichkeitstest durchführen.

Das Produkt ist frostempfindlich! Lagerung bei Raumtemperatur (5-40°C)

Sicherheitshinweise: Hinweise auf dem Etikett beachten,

nicht brennbar

Entsorgung: Entleerte Behälter sollen über das duale System (grüner Punkt)

entsorgt werden.

Lieferform: Art.Nr. 75-3000 500-ml-Sprühflaschen

75-3010 10-Liter-Kanister 75-3020 20-Liter-Kanister

Änderungen vorbehalten! 75-3030 30-Liter-Kanister

75-3002 200-Liter-Metall-Fass



