

**Rauchharz-Entferner**

**Artikel-Nr. 75-35**

<b>Produkt:</b>	Hochwirksamer Intensivreiniger		
<b>Anwendungsbereich:</b>	Zur Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen, z.B. Rauchharz-ablagerungen, verharzte Fette und Öle, Wälzlagerfette, Eiweißrückstände sowie Produktionsreste. Auch geeignet für den Einsatz in Teilwaschmaschinen, Hochdruckreinigern und Spritzwaschanlagen.		
<b>Produktmerkmale:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoch konzentriert</li> <li>• Phosphat- und lösemittelfrei</li> <li>• Desinfizierend</li> <li>• Tenside biologisch abbaubar gem. EU-Richtlinien,</li> <li>• Mit Wasser verdünnbar bis 1 : 50,</li> <li>• Auch in der Lebensmittelindustrie einsetzbar, da keine Geruchs- oder Geschmacksbeeinträchtigung</li> <li>• Enthält Inhibitoren für kurzfristigen Korrosionsschutz</li> </ul>		
<b>Anwendung:</b>	Konzentriert oder bis zu 1 : 50 mit Wasser verdünnt anwenden. Verschmutzte Teile einsprühen. Nach der Einwirkzeit kann METAFLUX Rauchharz-Entferner einfach mit Wasser von der Oberfläche abgespült werden. Durch Erhitzen kann die Reinigungswirkung nochmals um ein Vielfaches erhöht werden.		
<b>Achtung:</b>	Vor Anwendung Verträglichkeitstest durchführen, Auf Aluminium- und Zinkbeschichtungen nur stark verdünnt anwendbar! Wirkstoff vor Frost schützen		
<b>Inhaltsstoffe:</b>	gem. EU-VO 648/2004: unter 5%: nichtionische Tenside; weitere Inhaltsstoffe: Lösungsvermittler, Alkalien		
<b>Sicherheitshinweise:</b>	Verursacht schwere Verätzungen. Unter Verschluss für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt aufsuchen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein Arzt hinzuziehen. Ätzend.		
<b>Entsorgung:</b>	Entleerte Behälter sollen über das duale System (grüner Punkt) entsorgt werden.		
<b>Lieferformen:</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>75-3501</b>	<b>1 I-Flasche</b>
		<b>75-3505</b>	<b>5 I-Kanister</b>
		<b>75-3510</b>	<b>10-Liter-Kanister</b>
		<b>75-3520</b>	<b>20-Liter-Kanister</b>
<b>Änderungen vorbehalten!</b>		<b>75-3502</b>	<b>200-Liter-K-Fass</b>

